

RUNFLAT

HIGH PERFORMANCE RUNFLAT-BANDEN

KENMERKEN



Extra versteviging (insert) aan de binnenkant van de band en een verzwaarde constructie

Twee rayon karkaslagen

Uitgekiende constructie en profiel

VOORDELEN

Voldoet aan de ETRTO normen voor RunFlat banden

Geen gevaarlijke situaties bij spanningsverlies
Tijdelijke functie als reserveband

Hoog draagvermogen en een goede stabiliteit en controleerbaarheid

Laag geluidsniveau dat voldoet aan de nieuwe EU richtlijnen

BESCHIKBARE MATEN

195/55 RF 16 87 V ¹

225/50 RF 17 94 Y ²

245/40 RF 18 93 Y ³

205/55 RF 16 91 H ⁴

205/55 RF 16 91 V ¹

225/45 RF 17 91 Y ²

225/50 RF 17 94 H ⁴

205/45 RF 17 84 V ¹

205/45 RF 17 84 V ⁴

225/45 RF 17 91 V ¹

225/45 RF 17 91 V ⁴

- 1 = Quatrac 3
- 2 = Ultrac Cento
- 3 = Ultrac Sessanta
- 4 = Wintrac xtreme



DESIGNED TO PROTECT YOU